

Alienweld® GO140™ & Alienweld® GO160™

EQUIPOS COMPACTOS DE SOLDADURA DE ALTO RENDIMIENTO

El **ALIENWELD® GO140™** es una máquina de soldadura compacta y eficiente, ideal para aplicaciones de menor envergadura, pensada tanto para aficionados como para soldadores en formación que buscan una solución portátil y confiable. Su diseño ligero y compacto permite un fácil transporte y una instalación rápida en cualquier entorno de trabajo, haciéndolo una opción práctica y versátil para proyectos más sencillos.

El **ALIENWELD® GO160™** es una máquina de soldadura de mayor potencia en un formato compacto, diseñada para soldadores que requieren una solución portátil y versátil en aplicaciones de mediana envergadura. Con su diseño ligero y fácil de transportar, el GO160 permite configuraciones rápidas y cómodas, brindando un rendimiento confiable y adaptándose a entornos de trabajo variados y demandantes.

Procesos de Soldadura



Principales Tecnologías



Especificaciones Técnicas*

Parámetro Equipo	Voltaje de Alimentación	Potencia Nominal de Entrada (Kw)	Frecuencia (Hz)	Corriente Nominal de Entrada (A)	Rango de Corriente de Salida (A)	Voltaje en Vacío (V)	Eficiencia (%)	Factor de Potencia	Diámetro de Electrodo (mm)	Tipo de Electrodo	Generadores	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg)
Alienweld® GO140™	1Ph 220V±10% (También disponible en 110V)	4.7	50/60	43/19	10-140	64	84	0.84	Ø2.5 Ø3.2	6011 6013 7018	Conectable a generadores de 4 kW	Largo: 225 Ancho: 95 Alto: 135	2.4
Alienweld® GO160™	1Ph 220V±10% (También disponible en 110V)	8	50/60	35/19	10-160	64	84	0.62	Ø2.5 Ø3.2	6011 6013 7018	Conectable a generadores de 8 kW	Largo: 225 Ancho: 95 Alto: 135	2.4

*Las especificaciones técnicas están sujetas a cambiar según la actualización y mejoramiento de la tecnología de nuestros equipos.

Ciclo de Trabajo (40°C 10 min.)

Alienweld® GO140™

SMAW (MMA/Stick) 1Ph 110V

140A 30%

81A 60%

63A 100%

Alienweld® GO160™

SMAW (MMA/Stick) 1Ph 220V

160A 30%

85A 60%

60A 100%

Accesorios Incluidos

Nuestro **Alienweld® GO140™** y **Alienweld® GO160™** incluye porta electrodo, grapa tierra, correa de transporte, cepillo de alambre y manual de usuario.*

*Los accesorios mencionados se encuentran dentro de la caja del producto.